旋转编码器

- 轴式
- 增量型
- A 相输出
- Φ17mm




应用

转速测量
无人机
验钞机

规格：


型号	直径Φ17mm 轴式增量旋转编码器
供电电压 VDD(V)	3.0~3.6DC
消耗电流(mA)	最大 50
分辨率	1024
脉冲周期变化率(ΔT)	<10%
最高转速(RPM)	5,000
输出相	A 相，方波输出
输出形式	电压输出，50%占空比
输出高电平(v)	大于 VDD-0.3
输出低电平(v)	小于 GND+0.3
最大输出电流(mA)	5
连接方式	插线座
连接轴	Φ8mm
使用温度	-40~85C°
使用湿度	30~85%RH

输出波形：




电气接口定义：

管脚	定义
1	GND
2	Vo
3	Vcc



外形尺寸：



单位：mm
接线座型号：1.25T-1

江苏多维科技有限公司

地址：江苏省张家港市保税区广东路7号

邮编：215634

网址：www.dowaytech.com

电子邮件：info@dowaytech.com

多维科技承诺本说明书所提供的信息是准确和可靠的，所公开的技术未触犯其他公司的专利且具有自主知识产权。多维科技具有保留为提高产品质量，可靠性和功能以更改产品规格的权力。多维科技对任何超出产品应用范围而造成的后果不承担法律责任。

“多维科技”和“多维科技 感知未来”是江苏多维科技有限公司的合法注册商标。